

Chrome



Peinture Chrome miroir Version aérosol

L'effet chrome est la première peinture permettant d'imiter le chrome.
La nouvelle version aérosol nécessite simplement une sous couche noire, brillante et dure.



DESTINATION

Equipementier automobile, Moto,
Sculpture, Jantes, Décoration,...

ATOUTS

Ecologique et non dangereux
Economique, bon rendement: 5m²/L
Facile d'utilisation, aspect chrome 80%,
application sur laque polyuréthane
résistant à la température et aux UVs



CHROME DE COULEUR

Il est possible de colorer le chrome en
appliquant un vernis "candy" coloré.
Il suffit d'ajouter quelques gouttes
d'encre Candy dans le vernis.



VERNISSAGE

Le vernissage est réservé
uniquement aux pièces
soumises à l'abrasion et
aux intempéries car il
protège efficacement
mais réduit l'effet
chrome. Certaines pré-
cautions d'application
sont nécessaires. Quant
aux pièces destinées à
l'intérieur, le vernis n'est
pas recommandé.



Avec Vernis



Sans vernis

CARACTERISTIQUES : Peinture solvantée mono-composante prête à l'emploi

DESTINATION: Système à revernir ou finition pour Auto, moto, décoration

TEINTE : Argentée avec effet miroir - Pouvoir couvrant théorique: 6 M² / L - VOC: < 420 G/L

MELANGE : Produit prêt à l'emploi. Bien agiter avant usage.

APPLICATION : Au pistolet. Impérativement sur fond noir, brillant et dur (polyuréthane, vernis, plastiques,...), non poncé, non dégraissé, en 4 à 5 voiles fins et successifs jusqu'au couvrant.

REGLAGE : Ajuster la molette de la buse selon son souhait: Trait fin ou large.

SECHAGE A 20°C : SEC HORS POUSSIÈRES: 1 MN - SEC AU TOUCHER : 1 MN

VERNISSAGE: Recommandé après un séchage de 48h à 7j min. Application de 4 voiles extra fins espacés d'une minute, avant vernissage normal avec tout type de vernis. Le vernissage est optionnel.

Le vernissage protège efficacement mais réduit l'effet miroir.

Conservation : 6 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE, STOCKEE ENTRE 10 °C ET 30 °C



ARCO
IRIS