

ADDITIF 51 ANTIGRAFFITI

Page 1 de 1

Edition: 020 2011/11

Cod: 9000000051.00000.020

DOMAINE D'APPLICATION

L'additif rajouté dans les recouvrements des 2 K (URKI-NATO, URKI-NATO SAT, URKI-VOC et BESA-GLASS, US) réduit l'adhérence de la saleté et améliore la capacité de nettoyage des surfaces peintes avec les graffitis, ainsi que son pouvoir de glisser

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	0,900 ± 0,005
V.O.C. (g/l)	900
Type de produit	Polyacrylate de Silicone
Couleur	Transparent

PREPARATION DE LA SURFACE

Poncer avec grain P-320, dégraisser et laisser bien sécher.

Quand on repeint des surfaces avec des finition contenant l'additif 51 Antigraffiti, avant de la mise en peinture la surface doit être bien préparée afin d'éviter le manque d'accrochage entre couches.

MODE D'APPLICATION

Substituer le Diluant indiqué sur la Fiche Technique du produit concerné par l'Additif 51 Anti-Graffiti

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

-	Rend plus facile l'effacement du Graffiti tout en nettoyant à pression avec de l'eau et savon ou avec dégraissant SD 7 10.
Rendement théorique (m²/l)	-
Brillance 60°-60°	-
Recouvrabilité	Poncer, Dégraisser et sécher au préalable

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.