

Peintures GRAPHIC

Peintures solvantées ultra fines pour aérographe



	NOIR		VERT EMERAUDE		ROUGE CERISE		CHAIR
	BLEU NUIT		VERT VIF		MAGENTA		JAUNE OXYDE
	BLEU PHTALLO		JAUNE		ROUGE BORDEAUX		VERT DORE
	VIOLET		ORANGE		OXYDE ROUGE		BLANC
	BLEU CYAN		VERMILLON		TERRE DE SIENNE		TRANSPARENT
	TURQUOISE		ROUGE VIF		ROSE		NOIR TRANS

FICHE TECHNIQUE ORYX GRAPHIC

Nature du produit : Base mate mono composante acrylique solvantée à revernir

Utilisation / destination : Système à revernir ou finition pour Auto, moto, décoration, autres

Teintes : Toutes teintes opaques, transparentes, métallisées et nacrées

Aspect : Satiné

Pouvoir couvrant théorique: 6 M² / L - VOC: > 420 G/L - Conditionnement : 125ml, 1L

Code transport: CLASSE 3, GROUPE 3.3, CODE ONU: 1263, CODE IMDG: 3372

APPLICATION: Sur fond poncé au P400/P500 SEC ou P800/1000 à l'eau, ou sur fond apprêté.

CONSEIL: Ne pas utiliser de dégraissant autre que l'alcool pour éviter des réactions indésirables.

REGLAGE: Pistolet: Buse 0.5 à 1.0mm max - Pression d'air : 2-3 bars - Nombre de passe : 2-3 fines couches

Aérographe: Buse 0.2 à 0.5mm - Pression d'air : par 25°C: 1-2.5 bars - Nombre de passe : 2-3 fines couches

MELANGE : PEINTURE ORYX 100 PARTS. Produit prêt à l'emploi. Bien agiter avant usage.

Séchage : SEC AU TOUCHER : 15 A 30 MN A 20°C

VERNISSAGE: Intervalle avant vernissage : 30 MN Max.

Vernissage avec tout type de vernis automobile (acrylique et polyuréthane)

STOCKAGE : 12 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE, STOCKEE ENTRE 10 C° ET 30



