

SPRAY URKI-BLEND

DILUANT RACCORD

Edition: 020 2017/12

Cod: 9000000852097.00000.020

DOMAINE D'APPLICATION

Le Spray Urki-Blend présente un mélange de solvants destiné à améliorer l'intégration de la nouvelle et l'ancienne peinture dans les réparations partielles et retouches carrosserie.

Son VOC est inférieur à 840 g/l (2004/42/CE) IIB (E)

PREPARATION DE LA SURFACE

Raccord utilisé en retouches et spot-repair. Poncer l'ancienne peinture de la surface de la zone périphérique du retouche avec P-2000-4000.

MODE D'APPLICATION

Agiter le spray.

Appliquer en 2-3 couches légères sans attendre la désolvantation. Appliquer dans les limites de la zone réparée (retouche) juste après la dernière couche de finition (vernis ou monocouche) afin de rendre plus facile l'intégration de la nouvelle peinture avec l'ancienne et son ponçage ultérieur.

Après l'application, retourner le spray et presser pour nettoyer la buse.



Distance conseillée
20-30 cm.



2-3 mains légères
sans évaporation

CARACTERISTIQUES DU FILM

Couleur	Incouleur
---------	-----------

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

PRECAUTION: Les sprays ne doivent jamais être exposés à températures supérieures à 50°C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.