



STARDUSTCOLORS SAS

✉ ZA Tesan Plan Sud
30126 St Laurent des Arbres
☎ +33 466 506 166
E-mail: info@stardustcolors.com

Série : EFFETS CHROME

GO Chrome

Référence : GFC

FICHE TECHNIQUE

Version : 17/08/2020

TYPE DE PRODUIT ET APPLICATIONS

GO Chrome est une peinture effet chrome « facile », avec application mono-couche au pinceau. La peinture est un effet décoratif qui crée un miroir instantané, sans aucune préparation, et sur tous les supports lisses. La finition « chrome miroir » est de couleur claire et brillante, avec un fort indice de réflexion. **L'application est possible au pinceau, en spray, au pistolet, à l'aérographe trempée, au liner.**

CHAMP D'APPLICATION

Décoration, Loisirs créatifs

COMPOSANTS ET MÉLANGE

Peinture à base d'alcool, prête à l'emploi
Diluable avec certains alcools et solvants

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE ET CHIMIQUES

Densité du produit	0,98 Grs/cm3 ± 0,05
Taux de solides :	39 % ± 1
Degré de brillance :	90°
Viscosité de livraison NF4 :	35
Mélange Pot-Life :	'
Rendement théorique	-
COV	8 M2 / L / Couche
	>420g / L

SYSTÈMES D'APPLICATION

pinceau, aérosol, pistolet, aérographe trempage, liner

Pistolet et aérographe à partir de 0,2mm jusqu'à 1,5mm

MODE D'EMPLOI

Application sur support sec et dépousieré

Application

±125 Grs./M2.

Procédé au pinceau:

Appliquer une couche pleine sur l'ensemble de la surface. Lisser et égaliser rapidement les surplus, puis permettre au chrome de « flotter ». En cas de « marbrage ou de fissures », souffler légèrement à la surface du miroir.

Procédé au pistolet / aérographe / aérosol

Appliquer rapidement une couche pleine en un ou deux passage suivi sur l'ensemble de la surface, puis laisser tirer la peinture jusqu'à l'apparition du miroir.

SECHAGE

A température de 20°C :

Sec au toucher : 60 min

Séchage à coeur : 9 h

Les propriétés de durcissement sont atteintes en grande partie après 48h

Cuisson :

60 – 80 °C : 3h - 2 h

150 °C : 30 min

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

100 ML, 250 ML, 500 ML , 1 L , 5 L

AEROSOL 400 ML

LINER 30 ML

Temps maximum de stockage :

12 MOIS DANS UN BIDON BIEN FERMÉ

OBSERVATIONS

Respecter les instructions d'utilisation indiquées sur l'étiquette du bidon et prendre toutes les précautions en matière de ventilation et de manipulation selon indications de la fiche de sécurité du produit, normalisée par la législation en vigueur.