



## FICHE TECHNIQUE

## TEXTURISANT GR01

Date de révision : Novembre 2018

### DESCRIPTION

Particules de polypropylène pour ajouter texture à une grande variété de peintures et revêtements.

### DOMAINE D'APPLICATION

Il est recommandé d'ajouter entre 3-10 % de poids totale de la formulation des peintures à base d'eau, solvants, etc.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Présentation :	Texturant
Composition :	Polypropylène
Poids spécifique :	0,89 gr/cc
Point Fusion :	160-170°C
Mesure maximum :	74µm
Taille moyenne de la particule :	35.0-45.0 µm

### STOCKAGE

À conserver dans un endroit frais et aéré, éviter l'exposition de la lumière directe du soleil. Nous vous conseillons de températures comprises entre 5 et 30°C.

Durée de vie dans le contenant : au moins 6 mois à partir de sa fabrication, ce délai passé, merci de nous consulter.

### PRECAUTIONS

Il faut et est conseillé à chaque instant d'observer et de s'acquitter de toutes les normes de sécurité pour se soigner des produits chimiques.

Aérer, ne pas ingérer, ni par inhalation ni par contact avec la peau, les yeux ou muqueuses. Une Sécurité aux incendies, une protection personnelle, ne pas jeter de produit à l'écoulement et n'importe quel type de précaution qui protège les personnes, des animaux et au environnement.

### OBSERVATIONS

StardustColors SAS. peut modifier les caractéristiques des ses produits en fonction de l'application de ses propres critères de fabrication, en se trouvant seulement obligé à créer une nouvelle fiche technique. Le non observation des conditions de spécifications marquées, elles nous exemptent totalement des possibles responsabilités.