



STARDUSTCOLORS SAS

✉ ZA Tesan Plan Sud
30126 St Laurent des Arbres
☎ +33 466 506 166
E-mail: info@stardustcolors.com

Série : PRIMER

REPAINT

Référence :RPT

FICHE TECHNIQUE

Version : 21/12/2022

TYPE DE PRODUIT ET APPLICATIONS

REPAINT est un primaire d'adhérence spécialement pour créer une liaison entre une peinture , une plaque, un vernis et une nouvelle couche en recouvrement, sans aucun ponçage. REPAINT est une exclusivité de StardustColors

le produit REPAINT est surtout utile et pratique, lorsque le délai de recouvrement* est trop long entre la pose de la peinture du dessous et la nouvelle couche de peinture ou de vernis.

CHAMP D'APPLICATION

Primaire pour peinture industrielle ou carrosserie
A utiliser principalement sur les peintures en phase solvantée

Préparation :

De préférence , nettoyer le support des contaminations éventuelles, visibles ou invisibles, telle que la saleté, l'huile, la graisse et les agents de démoulage, avec de l'alcool isopropylique ou du dégraissant . Bien sécher après le nettoyage.

COMPOSANTS ET MÉLANGE

Produit mono composant et prêt à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE ET CHIMIQUES

Aspect	Incolore,
Densité du produit	0,9 Grs/cm3 ± 0,05
Taux de solides calculés en poids:	15 % ± 4
Degré de brillance :	+ 60°
Viscosité de livraison NF4 :	60' ±8
Rendement théorique	10 M2 / L / Couche
COV	<850g / L

SYSTÈMES D'APPLICATION

Pistolet HVLP de 0,5 à 1,4mm

Pression Pistolet : selon recommandations du fabricant

Aérographe : Buse 0,3 – 0,5 mm

MODE D'EMPLOI

Le mélange doit être parfaitement homogène.

Application

±100Grs./M2.

Épaisseur suggéré : 15-20 µm sec (soit 1 couche)

Appliquer Au pistolet pneumatique avec 1 ou 2 couches fines.

Recouvrir après 2 à 4 minutes à 20°C

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

250ml / 500ml / 1 L / 5 L / 20 L

Temps maximum de stockage : 24 MOIS DANS UN BIDON BIEN FERMÉ