

VERNIS AUTOMOBILE

Stardustcolors, le spécialiste européen pour les peintures automobiles à effets spéciaux, distribue la ligne complète des vernis BS REFINISH

(Nom de la marque: BS. Son site de production basé dans la région de Drimos, Thessaloniki, opère en accord avec les normes européennes en ce qui concerne les standards de qualité et utilisent des installations technologiques ultra modernes afin de toujours rester un pas en avance sur la demande.)



CARLACK S-800



Carlack est vernis acrylique 2C, facile et pratique à utiliser, formulé spécialement pour les retouches partielles, ou les applications complètes. Carlack est une solution économique qui convient à toutes les exigences des revêtements automobiles.

SECHAGE par AIR
Séchage entre chaque couche : 15 minutes
Sec au toucher: 15 minutes
Manipulation: Après une nuit



HS CLEAR S-810



HS CLEAR est un vernis High Solid 2C (HS) qui a d'excellentes propriétés de pulvérisation, de dureté et de brillance. Il sèche rapidement et peut être poli rapidement.

HS CLEAR est utilisé pour les retouches ou pour les finitions complètes.

Viscosité DIN4 20°C: 74" ± 2
Extrait sec: % 53
Densité 20°C 0,99 ± 0,03
VOC: g/litre < 470 - Durcisseur : < 520
Brillant <95
Boitage 1L / 5L Durcisseur : 0.5L / 2.5L
Pression: 3-3,5 Buse pistolet 1,2-1,4
Hors poussières: 15 minutes
Mise en service: 24 heures
Prêt à polir après 24 heures



UHS ECOCLEAR S-830



UHS CLEAR est un vernis 2C Ultra High Solid avec un faible taux de solvants, spécialement formulé pour satisfaire aux plus restrictives des normes et législations concernant les émissions de solvants.

UHS CLEAR peut être utilisé pour les retouches, pièces complètes, ou vernissage complet, pour les meilleurs résultats et la meilleure durabilité. UHS CLEAR offre un haut taux d'extrait sec, un séchage rapide, et un film très dur et très brillant, avec la flexibilité disponibles grâce aux différents durcisseurs en option (lent, normal ou rapide).

Viscosité: DIN4 20°C : 47" ± 2
Extrait sec % 54 ± 1 Densité 20°C 1,00 ± 0,03
VOC: g/litre < 460 Hardener < 250
Gloss <95 Boitage: 1L 0,33L
Nombre de couches: 1 couche moyenne et 1 couche pleine ou 2 couches pleine.

Hors poussières: 15 minutes Manipulation: 24h
Prêt à polir après 24h



BS Refinish est une marque des produits de revêtement automobile SERANO company's.

Tous les produits disponible sur www.stardustcolors.com